



Pro neobchodní vážení
www.hepnar.cz



Vážicí paletový vozík

CZ PV4T-L-A8/T

Váživost: 1 500 kg
Přesnost: 0,5 kg



Lakovaná konstrukce

Charakteristika

- Displej - Výborně čitelný LED červeně svítící, velikost 20 mm
- Klávesnice – 5 funkcí: ZERO, TARE, ACC, MC, HOLD
- Rozsah Tary : 100 %
- Napájení : AC 230V; vnitřní baterie DC 6V (40 hod. provozu)
- Šíře vidlice: 180 mm
- Vnitřní vzdálenost vidlic: 200 mm
- Celková šíře vidlic: 560 mm
- Nejnižší výška vidlic: 92 mm
- Celková výška zdvihu: 200 mm
- Délka vidlic: 1150 mm
- Pojezdová kola: Ø 50 mm ocelová
- Řídící kolo: Ø 180 mm pogumované
- Celková výška vozíku: 1220 mm
- Úhel natáčení: 110°
- Indikace stavu baterie
- Úsporný režim při nečinnosti
- Lakovaná konstrukce
- Možné natočení vážní jednotky
- Provedení jednotky: plast IP-54



Vážicí paletový vozík

Pro neobchodní vážení
www.hepnar.cz

CZ PV4T-L-L600/T



Váživost: 1 500 kg

Přesnost: 0,5 kg

Charakteristika

- Displej - Výborně čitelný LED zeleně svítící, velikost 20 mm
- Klávesnice :ON/OFF, ZERO, TARE, M+, CL, PRINT, x 10
- Rozsah Táry : 100 % s možností ručního zadání
- Napájení : Adaptér 230V; vnitřní baterie DC 9V (40 hod. provozu)
- Šíře vidlice: 180 mm
- Vnitřní vzdálenost vidlic: 200 mm
- Celková šíře vidlic: 560 mm
- Nejnižší výška vidlic: 92 mm
- Celková výška zdvihu: 200 mm
- Délka vidlic: 1150 mm
- Pojezdová kola: Ø 50 mm ocelová
- Řídící kolo: Ø 180 mm pogumované
- Celková výška vozíku: 1220 mm
- Úhel natáčení: 110°
- Indikace stavu baterie
- Úsporný režim při nečinnosti s nastavením automatického vypnutí
- Lakovaná konstrukce
- Možné natočení vážní jednotky do požadovaného zorného úhlu
- Provedení jednotky: nerez IP-64
- RS232 pro připojení tiskárny
- Možnost ručního zadání hmotnosti táry

Lakovaná konstrukce



Vážicí paletový vozík

Pro obchodní vážení
www.hepnar.cz

CZ PV4T-L-SB530

Váživost: 1 500 kg
 Přesnost: 0,5 kg



Lakovaná konstrukce

Charakteristika

- Displej - Výborně čitelný LCD podsvícený, velikost 25 mm
- Klávesnice : 12 funkcí: ZERO, TARE, PT, UNITS, PST, PRINT, RE-CALL, BL, SMPL, COUNT, M+, CE
- Rozsah Táry : 100 % s možností ručního zadání
- Napájení : Adaptér 230V; vnitřní baterie DC 6V
- Délka provozu na AKU : 200 hod. bez podsvitu a bez RS-232; 60 hod. s podsvícením a bez RS-232; 56 hod. s podsvícením a s RS-232
- Šíře vidlice: 180 mm
- Vnitřní vzdálenost vidlic: 200 mm
- Celková šíře vidlic: 560 mm
- Nejnižší výška vidlic: 92 mm
- Celková výška zdvihu: 200 mm
- Délka vidlic: 1150 mm
- Pojezdová kola: Ø 50 mm ocelová
- Řídící kolo: Ø 180 mm pogumované
- Celková výška vozíku: 1220 mm
- Úhel natačení: 110°
- Indikace stavu baterie
- Možné natočení vážní jednotky do požadovaného zorného úhlu
- Provedení jednotky: nerez IP-54
- RS232 pro připojení tiskárny
- Režim: sčítání hmotnosti nebo kusů, nastavení dolního a horního limitu
- 3 režimy nastavení pro indikaci hmotnosti na displeji při nestabilní hmotnosti



Vážicí paletový vozík

CZ PV4T-LN-SB530

Váživost: 1 500 kg
Přesnost: 0,5 kg



Lakovaná konstrukce s
nerezovými vidlicemi

Charakteristika

- Displej - Výborně čitelný LCD podsvícený, velikost 25 mm
- Klávesnice : 12 funkcí: ZERO, TARE, PT, UNITS, PST, PRINT, RE-CALL, BL, SMPL, COUNT, M+, CE
- Rozsah Táry : 100 % s možností ručního zadání
- Napájení : Adaptér 230V; vnitřní baterie DC 6V
- Délka provozu na AKU : 200 hod. bez podsvitu a bez RS-232; 60 hod. s podsvícením a bez RS-232; 56 hod. s podsvícením a s RS-232
- Šíře vidlice: 180 mm
- Vnitřní vzdálenost vidlic: 200 mm
- Celková šíře vidlic: 560 mm
- Nejnižší výška vidlic: 92 mm
- Celková výška zdvihu: 200 mm
- Délka vidlic: 1150 mm
- Pojezdová kola: Ø 50 mm ocelová
- Řídící kolo: Ø 180 mm pogumované
- Celková výška vozíku: 1220 mm
- Úhel natáčení: 110°
- Indikace stavu baterie
- Možné natočení vážní jednotky do požadovaného zorného úhlu
- Provedení jednotky: nerez IP-54
- RS232 pro připojení tiskárny
- Režim: sčítání hmotnosti nebo kusů, nastavení dolního a horního limitu
- 3 režimy nastavení pro indikaci hmotnosti na displeji při nestabilní hmotnosti



Vážicí paletový vozík

Pro neobchodní vážení
www.hepnar.cz

CZ PV4T-LN-L600/T



Váživost: 1 500 kg
Přesnost: 0,5 kg

**Lakovaná konstrukce s
nerezovými vidlicemi**

Charakteristika

- Displej - Výborně čitelný LED zeleně svítící, velikost 20 mm
- Klávesnice :ON/OFF, ZERO, TARE, M+, CL, PRINT, x 10
- Rozsah Táry : 100 % s možností ručního zadání
- Napájení : Adaptér 230V; vnitřní baterie DC 9V (40 hod. provozu)
- Šíře vidlice: 180 mm
- Vnitřní vzdálenost vidlic: 200 mm
- Celková šíře vidlic: 560 mm
- Nejnižší výška vidlic: 92 mm
- Celková výška zdvihu: 200 mm
- Délka vidlic: 1150 mm
- Pojezdová kola: Ø 50 mm ocelová
- Řídící kolo: Ø 180 mm pogumované
- Celková výška vozíku: 1220 mm
- Úhel natáčení: 110°
- Indikace stavu baterie
- Úsporný režim při nečinnosti s nastavením automatického vypnutí
- Lakovaná konstrukce s nerezovými vidlicemi
- Možné natočení vážní jednotky do požadovaného zorného úhlu
- Provedení jednotky: nerez IP-64
- RS232 pro připojení tiskárny
- Možnost ručního zadání hmotnosti táry